

GTLED RS

Luminaire de tunnel en acier inoxydable avec une technologie LED avancée pouvant supporter les environnements hautement corrosifs et difficiles

- Corps en acier inoxydable pour une résistance optimale contre la corrosion dans les environnements difficiles
- Le système optique R-PEC® offre une performance d'éclairage élevée avec un faible éblouissement
- Fonctions d'éclairage intelligentes avec des drivers gradables en DALI ou en ligne bi-puissance
- Luminaire compact et léger pour une manipulation et une installation faciles, conçu pour un excellent contrôle thermique et une haute résistance à la corrosion. Sa forme auto-nettoyante fournit une performance exacte dans les applications de tunnel.



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

Matériaux / Finitions

Corps : acier inoxydable 316L, finition peinture poudre blanche (RAL 9016)

Fermeture : verre trempé

Installation / Montage

Convient pour un montage en azimut avec un support réglable à commander séparément.

Données commerciales Support à commander séparément.

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
GTLED RS				
GRS 216L35-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		14,39	96635577
GRS 108L45-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635578
GRS 96L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635579
GRS 72L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		11,81	96635580
GRS 48L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635581
GRS 48L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635582
GRS 24L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,29	96635583
GRS 24L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,29	96635584
GTLED RS Accessories				
GRS BRACKET KIT (1XPAIR C/W 4X M10)			1,2	96635785