

# R2L2

# THORN

96266458 R2L2 M 60L70 740 WR CL1 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08	⊕	CE			T <sub>a</sub> -25 +35
----------------	------	------	---	----	---	---	---------------------------

## R2L2

Lanterne d'éclairage routier LED Medium avec 60 LED alimentées en 700mA avec optique Route large. Driver Programmable. Classe électrique I, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, thermopoudré texturé gris clair. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 880 x 370 x 155 mm  
Puissance du luminaire: 126 W  
Flux lumineux du luminaire: 18771 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 149 lm/W  
Poids : 13,26 kg  
Scx: 0.06 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_MPDB.jpg



TLG\_R2L2\_M\_LDM.wmf

Ce produit contient des sources lumineuses des classes d'efficacité énergétique de D, E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting

**R2L2**

**96266458 R2L2 M 60L70 740 WR CL1 GY**

**THORN**