

# Altis Gen5

# THORN

96688777 ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH RDMX



## Altis Gen5

Boîtier de commande programmable de classe I, DMX RDM, avec canaux de sortie indépendants et boîtier IP66 3, pour les applications de diffusion TV. Idéal pour les projecteurs à LED Altis 432 / 456 / 480 / 504, à installer à une distance de 200 m max. du projecteur. Tension d'entrée nominale : 200-440, courant de sortie 1250mA avec DMX RDM, avec configuration à canal unique, conforme à la pratique recommandée IEEE 1789 en matière de scintillement, adapté au tournage avec des caméras de slow motion, niveau de surtension 10 kV pour le mode commun et le mode différentiel.

Raccordement au réseau par l'intermédiaire de borniers. L'alimentation secteur doit être protégée par un fusible conformément aux réglementations locales en matière de sécurité.

Poids : 5,8 kg.



TLG\_ALG5\_F\_GB\_LE\_2100W.jpg



TLG\_ALG5\_M\_GB\_LE\_2100W.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting